



Explication

Le cadre et le couvercle d'ouverture sont fabriqués en aluminium extrudé.

- Pour application à l'intérieur et à l'extérieur.
- Adapté aux carrelages et aux pavés.
- Le couvercle est vissé.
- Le couvercle est muni d'un joint EPDM au fond et d'un joint en T caoutchouc sur le rebord, qui empêche le dépôt de saleté entre le cadre et le couvercle.

Avantages

Facile à ouvrir au moyen d'une clé de levage.

Application

Pour application à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	Aluminium	Classe de charge	A15



Variantes

sku	Code Commercial	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Ouverture largeur (mm)	Ouverture longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
21993	LS40PRO030	300	300	210	210	40	3,79
17785	LS60PRO030	300	300	210	210	60	4,11
17	LS80PRO030	300	300	210	210	80	5,21
20053	LS100PRO030	300	300	210	210	100	5,82
21994	LS40PRO040	400	400	310	310	40	5,96
18131	LS60PRO040	400	400	310	310	60	6,27
18	LS80PRO040	400	400	310	310	80	7,56
20531	LS100PRO040	400	400	310	310	100	8,31
21356	LS60PRO045045	450	450	360	360	60	
20308	LS60PRO060045	450	600	360	510	60	
21995	LS40PRO050	500	500	410	410	40	8,59
18132	LS60PRO050	500	500	410	410	60	9,06
19	LS80PRO050	500	500	410	410	80	10,37
20532	LS100PRO050	500	500	410	410	100	11,25
21996	LS40PRO060	600	600	510	510	40	12
18133	LS60PRO060	600	600	510	510	60	12,30
20	LS80PRO060	600	600	510	510	80	13,80
20054	LS100PRO060	600	600	510	510	100	14,83
21952	LS60PRO120060	600	1200	510	1110	60	
21997	LS40PRO070	700	700	610	610	40	15,66
18134	LS60PRO070	700	700	610	610	60	15,96
21	LS80PRO070	700	700	610	610	80	17,65
20397	LS100PRO070	700	700	610	610	100	18,81
21951	LS60PRO075075	750	750	660	660	60	
23387	LS40PRO080	800	800	710	710	40	19,98
18135	LS60PRO080	800	800	710	710	60	19,98
22	LS80PRO080	800	800	710	710	80	20,15
20533	LS100PRO080	800	800	710	710	100	23,45
23388	LS40PRO090	900	900	810	810	40	24,76
18136	LS60PRO090	900	900	810	810	60	24,99
23	LS80PRO090	900	900	810	810	80	27,06
20534	LS100PRO090	900	900	810	810	100	28,50
23389	LS40PRO100	1000	1000	910	910	40	30,44
18137	LS60PRO100	1000	1000	910	910	60	30,56
24	LS80PRO100	1000	1000	910	910	80	32,82
20535	LS100PRO100	1000	1000	910	910	100	34,40

