



Poteaux Bekafix®

Détail produit



Poteaux

Poteaux profilés en tôle galvanisée, plastifiés polyester, avec systèmes de fixation, compatibles avec plusieurs panneaux.

ATOUTS

- **Forme esthétique, symétrique, modèle protégé**
- **Système de sécurité presque invisible**
- **Pour les pentes: pas de 2,5 cm**
- **Excellent poteau pour système de clôtures pour une sécurité moyenne**
- **Idéal pour l'installation avec les plaques en béton**

Profil

- Poteau tubulaire avec un profil en H
- Avec une feuillure pour y insérer les panneaux de part et d'autre
- Pré-percé avec 3 trous pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l'aide de boulons de sécurité
- Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau: 70 x 44 mm
- Mesure intérieure de la feuillure: 43 mm
- Epaisseur: 1,25 mm
- I/V: 5,28 cm³
- Capuchon avec crochet pour soutenir les panneaux lors de l'installation

Accessoires

- Système de fixation de sécurité: clips métallique plastifié équipé d'un trou.
En option et pour plus de sécurité, un boulon M6 x 50 mm + rondelle M6 en inox + écrou autocassant M6 complètent la fixation.
- Pièces de fixation en métal ou polyamide
- Pince à clipser Bekafix
- Platine à emboîter
- Bavolet à emboîter (simple ou double)

Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester (min. 60 microns).

Couleurs

Vert RAL 6005, Noir RAL 9005 et Gris RAL 7016.

Autres couleurs: sur demande.

ASSORTIMENT POTEAUX BEKAFIX®

Hauteur du panneau mm	Longueur du poteau mm		Nombre de fixations par poteau intermédiaire et d'angle
	à sceller	sur platine	
630	1075	675	2 x 2
1030	1475	1075	2 x 3
1230	1675	1275	2 x 3
1430	1975	1475	2 x 3
1530	1975	1575	2 x 3
1630	2175	1675	2 x 3
1730	2175	1775	2 x 3
1830	2475	1875	2 x 4
1930	2475	1975	2 x 4
2030	2575/2775*	2075	2 x 4
2430	3175	2475	2 x 4

* À combiner avec les panneaux de 2 m + plaque en béton

** Par poteau d'extrémité: besoin de la moitié des clips de fixation

Produits compatibles

- Tous les panneaux Nylofor
- CreaZen
- Decofof



Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b,
B-8550 Zwevegem + 32 (0)56 73 46 46 |
info.benelux@betafence.com | betafence.be