BETAFENCE
a PRÆSIDIAD brand

# Portail pivotant Robusta® SQ25

## Contrôle d'accès

Portails et portillons pivotants Robusta SQ25 avec remplissage barreaux, avec poteaux adaptés, gonds et système de fermeture adapté.

## Détail produit

### ATOUTS

**Rigidité de la construction**
Tous les éléments des portails et portillons pivotants Robusta SQ25 ont une construction extrêmement rigide: cadre, barreaux de section carrée et poteaux.

**Sécurité**
L'espacement entre les barreaux du remplissage est de 110 mm, ce qui correspond aux normes de sécurité les plus élevées.

**Gonds réglables**
Les gonds sont réglables et permettent une ouverture des vantaux à 180°. Les gonds sont positionnés symétriques ce qui permet à la plupart des portails (dépendant de la section des poteaux) une ouverture interchangeable (poussant droite ou gauche et ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur).

**Serrure de sécurité réglable**
La serrure de sécurité permet un réglage optimalisé et est facile à mettre en place.

**Revêtement**
La technologie utilisée est la meilleure du moment pour une excellente résistance à la corrosion.

**Rapidité de pose**
Les portails et portillons Robusta SQ25 sont conçus pour une pose rapide: les accessoires sont réduits au strict minimum.

## Applications

ESPACES & BÂTIMENTS PUBLICS
BUREAUX D'AFFAIRES
USINES & LOGISTIQUE

## Fonctionnalités

CONTRÔLE DES ACCÈS

## Cadre

Cadre en tubes de section carrée 60 x 40 ou 60 x 60 mm, avec un remplissage en barreaux, de section 25 x 25 mm, soudés verticalement avec un écartement de 110 mm.

## Poteaux

Poteaux carrés en tôle d'acier soudée, finis par un capuchon. Optionnel: un système de fixation latérale pour fixer les panneaux de la clôture directement au portail avec des pièces de fixation spécifiques.

## Accessoires

- **Gonds:** Gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 180°.
- **Système de fermeture:** serrure de sécurité avec fermeture réglable
- **Verrou de sol:** en inox, à fixer sur le vantail.
  Standard pour les portails pivotants: 1 verrou au sol.
  Béquille additionnelle pour les portails simples ou doubles: optionnel
- **Une butée de sol simple** sera livrée avec un portail pivotant double.

## Marquage CE

Les portails et portillons Robusta SQ25 ont le marquage C.E. conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product Regulation) -"Réglementation Produits de Construction" (EU - 305/2011) et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

CE

## Revêtement

Galvanisé et plastifié en polyester.

## Couleurs

Vert RAL 6005 - Gris Anthracite RAL 7016
Autres couleurs: sur demande.

## Options

Arrêt à bascule pour vantail

Strip de fixation + pièces de fixation spécifiques

Pièce de connection entre le poteau et panneau de clôture

Verrou de sol + pièce de guidage

Plaque de sol avec butée

Crête dentée

**ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA SQ25 (SIMPLES)**

| Largeur en mm | Hauteur en mm | Passage libre en mm | Espace nécessaire en mm |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 985 | 1145 |
| 1200 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 1255 | 1415 |
| 1500 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 1525 | 1685/1725* |
| 2000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2065 | 2265 |
| 2500 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2470 | 2670/2750** |
| 3000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3010 | 3210/3290*** |
| 4000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3955 | 4235/4275* |
| 4500 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 4495 | 4775/4815** |
| 5000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 5070 | 5350/5390**** |

**ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS ROBUSTA SQ25 (DOUBLES)**

| Largeur en mm | Hauteur en mm | Passage libre en mm | Espace nécessaire en mm |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 1930 | 2090 |
| 2400 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2470 | 2630 |
| 3000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3010 | 3170/3210* |
| 4000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 4090 | 4290 |
| 5000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 4900 | 5100/5180** |
| 6000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 5980 | 6180/6260*** |
| 8000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 7870 | 8150/8190* |
| 9000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 8950 | 9230/9270** |
| 10000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 10100 | 10380/10420**** |

* hauteur: 2430 mm ** hauteurs: 2030 - 2430 mm *** hauteurs: 1530 - 1730 - 2030 - 2430 mm **** hauteurs: 1730 - 2030 - 2430 mm.

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem + 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.