



Het Nylofor 3D systeem is dé referentie in de markt. Dit professioneel afraasteringssysteem biedt een optimale en toch stijlvolle bescherming.

Alle componenten zijn precies op elkaar afgestemd en ontwikkeld voor een professionele plaatsing: efficiënt en snel.

 OPENBARE RUIMTES
& GEBOUWEN
 SPORT-
INFRASTRUCTUUR
 KANTOREN

 ONTRADING & AFSCHRIKKING
 PRIVACY BESCHIKBAAR

Palen en bevestiging



Vierkante palen Nylofor

De panelen worden op de voorzijde van de palen bevestigd d.m.v. klemmen en veiligheidsbouten. De palen zijn van gelaste buis (60 x 60 mm), voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen en voorzien van een kunststof afsluitdop.



Bekafix palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen. De palen zijn uit gelaste buis in "H"-vorm (70 x 44 mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.



Bekafix Ultra palen

Voor medium of hoge veiligheidstoepassingen worden Bekafix Ultra palen aanbevolen. Zijdelingse bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke metalen veiligheidsbevestigings-klemmen met slotbout en afbreekmoer. Gelaste palen (70 x 44 mm, wanddikte 1,75 mm) in H-profiel met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen. Voorzien van een kunststof afsluitdop. Hogere inertie en type staal dan Bekafix palen. Rek grens: 550 MPa; relatieve kracht: 401. Magnelis en polyester gecoat.



Izifix palen zonder toebehoren

Zijdelingse bevestiging van Nylofor 3D panelen aan de Izifix palen, zonder toebehoren. De panelen worden perfect door middel van de sleuven van de paal vastgehouden. Het paneel wordt direct vastgezet door de binnenvouw die de verticale draad van het paneel blokkeert. Izifix palen (75 x 50 mm) worden geleverd met een dop.



UniLox palen

De panelen worden zijdelings aan de palen bevestigd d.m.v. specifieke klemmen uit polyamide of geplastificeerde metalen veiligheidsklemmen, afhankelijk van het type installatie en paneel. De palen zijn uit gelaste buis in "H"-vorm (70x64mm/70x44mm) en voorzien van een kunststof afsluitdop.

Voor technische details over de verschillende paalsystemen: cfr. specifieke pagina's verder in deze catalogus.

Panelen

De panelen zijn 2500 mm breed en beschikbaar in hoogtes van 630 mm tot 2430 mm. De panelen zijn voorzien van prikkels van 30 mm aan één zijde, naar boven of naar onder te plaatsen.

De maasgrootte is 200 x 50 mm, de versterkingen 100 x 50 mm. De extra zware draden met een diameter van 5 mm waarborgen een grote stevigheid.

Poorten

Het Nylofor 3D-systeem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische Robusta draai- of schuifpoorten.

Bedekkingsprocédé



De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aangebracht en garandeert een perfecte hechting met de polyesterlaag (min. 100 microns).

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns).

De Bekafix Ultra palen zijn Magnelis in- en uitwendig verzinkt (Zink-alu-magnesium legering) (min. 310 g/m², beide zijden gecombineerd) en polyester gecoat (min. 100 microns).

Kleuren

Nylofor 3D is standaard leverbaar in groen RAL 6005 – zwart Ral 9005 – grijs RAL 7016.

Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Aantal versterkingen per paneel	Paallengte* mm
630	2500 x 630	2	1000
1030	2500 x 1030	2	1500
1230	2500 x 1230	2	1800
1530	2500 x 1530	3	2100
1730	2500 x 1730	3	2400
1930	2500 x 1930	3	2500
2030	2500 x 2030	4	2700
2430	2500 x 2430	4	3100

* Aangepaste paallengtes voor Bekafix palen



Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b,
B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 |
info.benelux@betafence.com | betafence.be /
betafence.nl