



Het Fortinetsysteem bestaat uit geplastificeerd gelast gaas en Bekaclippalen. Ideaal voor industriële sites, luchthavens en militaire basissen.

Het Fortinet systeem is een totaalsysteem met gazen in verschillende rolhoogtes, Bekaclip palen en een breed assortiment draai- en schuifpoorten.

ONTRADING & AFSCHRIKKING

Gaas

Gelast gaas (50,8 x 50,8 mm) uit verzinkte draad, gepuntlast en achteraf geplastificeerd. De horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas. Vanaf hoogte 1500 mm heeft het gaas prikkels van 25,4 mm, naar boven of onder te plaatsen.
Rollengte: 25 m.

Bedekkingsprocédé

De rollen zijn vervaardigd uit verzinkte draad. Een voorbehandelingsproces garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag.

Poorten

Het Fortinetsysteem is helemaal af en veilig met de poorten type Egidia M50 of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Kleuren

Gaas: groen BF 6073

Palen: groen RAL 6005

Palen



Bekacclip palen

Het Fortinet systeem met gelaste Bekacclip palen verzekert een optimale afrastering. De span- en tussenpalen zijn voorzien van een bevestigingsstrip en hebben een ronde buitenomtrek. De palen zijn

voorzien van een dop in kunststof. De bevestigingsclips zijn van roestvast staal.

De Bekacclippalen zijn in- en uitwendig verzinkt met een min. laagdikte (plaat = beide zijden) van 275 g/m² volgens Euronorm 10346. Na passivatie, geplastificeerd met polyester met een minimum laagdikte van 60 microns.

FORTINET PROTECT

Type	Maasgrootte mm	Draaddiameter		Treksterkte draad	
		Horizontaal mm	Verticaal mm	Horizontaal	Verticaal
Fortinet Protect	50,8x50,8	2,50	3,00	min. 400 N/mm ²	min. 650 N/mm ²

ASSORTIMENT FORTINET PROTECT

Totale hoogte mm	Gaas mm	Prikkeldraad mm	Spanpalen Bekacclip			Ronde steunpalen			Tussenpalen Bekacclip		
			Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm
1020	1020	-	1500	48	1,20	1750	38	1,25	1500	48	1,20
1220	1220	-	1700	48	1,20	1750	38	1,25	1700	48	1,20
1500	1500	-	2000	48	1,20	2200	38	1,50	2000	48	1,20
1800	1800	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2510	2510	-	3500	60	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Met één rij prikkeldraad											
2000	1800	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Met drie rijen prikkeldraad											
2250	1800	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Met schuine opstand											
2100	1800	3 rijen	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 rijen	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 rijen	3600	60	2,00	3000	38	1,50	3600	60	2,00

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing. Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.be/nl/contact-betafence

